

Polycom® CX7000

Système de collaboration unifiée optimisé pour Microsoft® Lync™

Offre une expérience de collaboration par téléprésence haute définition dans les environnements Microsoft Lync

Le système de collaboration unifiée Polycom CX7000 redéfinit la manière dont les utilisateurs communiquent. Grâce à des technologies de téléprésence haute définition (HD), ceux-ci bénéficient d'une expérience de collaboration multilatérale unique. Libérés des frontières, les utilisateurs de Lync s'appuient sur des communications riches et unifiées pour collaborer sans efforts et de manière naturelle.

Optimisé et spécialement conçu pour Microsoft Lync

Spécialement conçu pour les environnements Lync, le CX7000 offre une interface utilisateur intuitive qui vous fait gagner en efficacité en combinant dans une expérience authentique et de manière native toutes les fonctions puissantes de Lync avec la téléprésence haute définition, la voix et la collaboration. Optimisé pour Lync, le CX7000 s'intègre aux infrastructures informatiques globales de Microsoft avec la simplicité Plug and Play, avec à la clé un déploiement, une gestion et une utilisation facilités.

Une simplicité sans égale

Le CX7000 s'intègre de manière native à Microsoft Exchange®, fournissant aux utilisateurs un calendrier qui leur permet de vérifier l'utilisation des salles en un coup d'œil pour localiser les réunions Lync Online et s'y joindre rapidement. Grâce à un clavier et une souris sans fil haute qualité, les utilisateurs naviguent de manière naturelle et collaborent avec facilité. Simples d'utilisation, les commandes Lync permettent à l'animateur de la conférence d'ajouter, de supprimer et de gérer facilement les participants, optimisant ainsi la productivité et l'efficacité des réunions.

Un nouveau mode de collaboration

Le partage, l'édition et la gestion de documents, feuilles de calcul et contenus multimédia haute qualité s'effectuent aisément. Vous travaillez ainsi rapidement et en temps réel en vous appuyant sur une collaboration totale favorisant la créativité.

Solutions Polycom et Microsoft

Polycom propose la gamme la plus complète de solutions de collaboration audio et vidéo destinées aux environnements de communications unifiées Microsoft. Polycom et Microsoft offrent un ensemble de solutions de collaboration unifiées et intuitives permettant à toute personne, isolément ou en groupe, de voir, d'entendre et de parler avec ses collègues aux quatre coins du monde. Résultat : ces solutions améliorent la collaboration, rationalisent les opérations et permettent de prendre des décisions avisées plus rapidement.

Rendez-vous sur www.polycom.com/microsoft pour plus d'informations.

A propos de Polycom

Polycom, Inc. (Nasdaq : PLCM) est l'un des premiers fournisseurs mondiaux dans le domaine des communications unifiées, avec des solutions de téléprésence, de communication audio et vidéo et d'infrastructure conçues autour de normes ouvertes parmi les plus performantes du marché. Polycom favorise des conversations plus efficaces, transformant vie professionnelle et vie privée dans le monde entier. Consultez le site www.polycom.com, appelez le 1-800-POLYCOM pour vous entretenir avec un représentant Polycom ou retrouvez Polycom sur Twitter, Facebook et LinkedIn.



- Gagnez en productivité en recourant à des outils de collaboration évolués et partagez facilement du contenu haute qualité via l'interface Lync que vous connaissez déjà
- Réduisez les coûts de déploiement et de maintenance en exploitant l'infrastructure Microsoft Lync
- Profitez d'un faible coût total de possession grâce à une gestion centralisée et à une formation et une assistance simplifiées
- Rationalisez les processus de prise de décision en groupe en collaborant en temps réel

Polycom CX7000 Caractéristiques techniques

Le pack inclut :

- Tous les systèmes incluent : unité système, clavier et souris, câbles et alimentation avec cordon local
- Le système CX7000 View inclut : caméra Polycom EagleEye View avec microphones intégrés
- Le système CX7000 HD inclut : caméra EagleEye III et ensemble microphone Polycom HDX®

Infrastructure requise

- Microsoft® Lync™ Server 2010
- Microsoft Exchange® Server 2007 ou version supérieure pour les réunions planifiées

Normes et protocoles vidéo

- Vidéo pour téléprésence de salle
- Jusqu'à 720 p/30 fps pour les appels Lync de bout en bout
- Jusqu'à VGA/30 fps, pour les appels Lync AVMCU (multipoint ou contenu partagé)

Entrée vidéo

- 1 entrée caméra EagleEye HDCI
- 1 entrée HDMI 3.1 (pour utilisation future ; actuellement désactivé)
- 1 entrée contenu VGA

Sortie vidéo

- 1 sortie vidéo HDMI
- 1 sortie vidéo HD DVI-I

Résolution de sortie pour les moniteurs

- 1 920 x 1 200
- 1 920 x 1 080
- 1 680 x 1 050
- 1 280 x 1 024
- 1 280 x 720

Résolution d'entrée des contenus vidéo

- Résolutions prises en charge :
 - 1 280 x 768
 - 1 280 x 1 024 (SXGA)
 - 1 024 x 768 (XGA)
 - 800 x 600 (SVGA)
- Fréquence image du contenu : 5 à 30 fps

Caméra

- Caméra Polycom EagleEye III
 - Imageur CMOS 1 920 x 1 080
 - Zoom optique 12x
 - Mise au point automatique
 - Angle de vue de 72°

- Caméra Polycom EagleEye View
 - Imageur CMOS 1 920 x 1 080
 - Zoom numérique 4x
 - Mise au point manuelle
 - Angle de vue de 55°

Entrée audio

- 1 Clink2 pour ensemble microphone HDX
- 1 mini jack stéréo 3,5 mm (audio PC)

Sortie audio

- Audio pris en charge sur la sortie HDMI
- 1 mini jack stéréo 3,5 mm

Prise en charge des codecs audio

- Largeur de bande 7 kHz avec RTAudio
- Largeur de bande 3,4 kHz avec G.711

Amélioration de la qualité audio

- Suppression de l'écho
- Contrôle automatique du gain
- Suppression du bruit

Réseau et connectivité

- Ethernet 10/100/1000 (RJ45)
- 2 ports USB 3.0
- 5 ports USB 2.0
 - 2 ports constamment alimentés tant que le système est branché

Interface utilisateur

- Interface client Lync
 - Participation aux réunions en ligne en un clic
 - Réception d'appel Lync (messagerie instantanée, voix, vidéo)
 - Lancement d'appel Lync (messagerie instantanée, voix, vidéo)
 - Partage du contenu téléchargé
 - Affichage ou utilisation en collaboration active de tout contenu partagé par les autres participants
 - Transmission de contenu VGA
 - Recherche dans l'annuaire
- Configuration du système
- Accès administrateur à distance

Entrée/Sortie/Contrôle

- Clavier sans fil compact
 - Versions localisées
 - Contrôle caméra PTZ intégré
- Souris sans fil avec molette de défilement

Sécurité

- Protection en écriture des partitions
- Listes blanches d'autorisations
- Verrouillage du système de fichiers
- Authentification par mot de passe sécurisé



Alimentation électrique

- Détection automatique universelle de l'alimentation
 - Entrée : 100 à 240 V CA, 50 à 60 Hz
 - Sortie : 19 V CC, 7,89 A
- Alimentation typique
 - 43 VA à 120 V / 60 Hz à 0,96 PF
 - 53 VA à 240 V / 50 Hz à 0,74 PF

Caractéristiques environnementales

- Température d'utilisation : 0 à 40 °C
- Humidité en fonctionnement : 10 à 80%
- Température hors fonctionnement : -40 à 70 °C
- Humidité hors fonctionnement (sans condensation) : 10 à 90%
- Altitude maximale : 3 048 m

Caractéristiques physiques

- Système CX7000 avec pied amovible
 - 35,3 x 13 x 28 cm (H x L x P à la verticale)

Garantie

- Un an : pièces et main d'œuvre

Polycom Worldwide Headquarters
4750 Willow Road, Pleasanton, CA 94588
1.800.POLYCOM or +1.925.924.6000
www.polycom.com

Polycom EMEA
270 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 4DX, UK
T +44 1753 723282 | F +44 (0) 1753 723010
www.polycom.co.uk

Polycom France
Tour Franklin, 24e étage, 100/101
Terrasse Boieldieu, La Défense 8, 92042 Paris
T 0800-900-566 | F +33 (0) 1 41 32 19 98
www.polycom.fr



© 2011, Polycom, Inc. Tous droits réservés. POLYCOM®, le logo Polycom « Triangles », les noms et les marques associés aux produits Polycom sont des marques commerciales et/ou des marques de service de Polycom, Inc. et sont des marques déposées et/ou des marques de Common law aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Aucune partie du présent document ne peut être reproduite ni transmise sous quelque forme que ce soit ni par quelque moyen que ce soit, si ce n'est pour un usage personnel par son destinataire et avec l'autorisation expresse et écrite de Polycom.

Suprag

Suprag AG • Friedackerstrasse 14 • CH-8050 Zürich
Tel. +41 (0) 44 317 20 60 • Fax +41 (0) 44 310 20 60 • Video +41 (0) 44 310 12 14



3294_0611 FR