

Einstellungen Konftel 300IP an Ascotel i7xkonf

Login: BN Admin PW 1234

The screenshot shows the Konftel web interface with the following settings:

- Account 1:**
 - Enable account: Yes No
 - Account name:
 - User:
 - Registrar:
 - Proxy:
 - Enable keep-alive: Yes No
 - Realm:
 - Authentication name:
 - Password:
 - Registration interval:
- Account 2:**
 - Enable account: Yes No
 - Account name:
 - User:
 - Registrar:
 - Proxy:
 - Enable keep-alive: Yes No
 - Realm:
 - Authentication name:
 - Password:
 - Registration interval:
- NAT Traversal:**
 - STUN: On Off
 - Offer ICE: Yes No
 - TURN: On Off
 - STUN host:
 - TURN user:
 - TURN host:
 - Password:
- Advanced:**
 - Enable SIP Replaces: Yes No
 - Enable Blind Transfer: Yes No

192.168.30.115/cgi-bin/adv_network.cgi

Meistbesucht Suprag AG - headset k... Kompatibilitätsliste headsetsupport.de Support: Jabra PRO 920 Headset | Tischtelefon ... Network Camera Google Translate Astra 470

KONFTEL You are logged in as ADMIN [Logout](#)

Status Phone book Call list **Settings**

Basic SIP **Network** Media LDAP LLDP Web interface Time & Region Provisioning System

Network

DHCP On Off

IP address Hostname

Netmask Domain

Gateway

Primary DNS *Leave blank for DHCP default*

Secondary DNS *Leave blank for DHCP default*

Quality of Service

SIP DiffServ (0-63)

Media DiffServ (0-63)

VLAN On Off

VLAN ID

VLAN map enable On Off

VLAN prio SIP

VLAN prio media

802.1x

Enable 802.1x On Off

EAP method MD5 TLS

Username

Aastra 470 : Suprag Zürich

- Systemübersicht**
- Konfiguration**
- Übersicht
- Benutzer
- Endgeräte
- Standard-Endgeräte
- Free Seating Endgeräte
- Backup-Endgeräte
- System
- Anruflenkung
- Dienste
- IP-Netzwerk
- Private Vernetzung
- Beherbergung/Hotel
- Gebühren**
- Telefonbuch**
- Wartung**
- Setup-Assistent**

Suchen ▶

Auswählen

Einstellungen zur Endgeräteschnittstelle Standard-SIP

Endgeräte-ID	14
Endgerätyp	SIP-Endgerät
Beschreibung	Konftel 300IP
Zugeordneter Benutzer/Pool	304 <input type="button" value="X"/> <input type="button" value="+"/> Zu diesem Benutzer
Verwendung von UDP erzwingen	<input type="checkbox"/>

Weitere Einstellungen

Hotline-Rufnummer	<input type="text"/>
Hotline-Verzögerung (s)	0
Anzahl Leitungen	3
Konferenzschaltung	Im Kommunikationsserver
Notrufziele	Keine
Anklopfen erzwingen	<input type="checkbox"/>
Spezieller Rufton	<input type="checkbox"/>
PSTN-Überlauflenkung	Nein
Region	Keine

Verbindungseinstellungen

Betriebsstatus	Registriert
IP-Adresse	192.168.30.115
SIP-Port	5060
SIP-Benutzername	4444
SIP-Passwort	6666
Verwendetes Transportprotokoll	UDP oder TCP
Keep-alive aktivieren	<input type="checkbox"/>
Umleitinformationen senden	Ja, mit 'Diversion header (recursing)'
Leite RTP-Daten via Kommunikationsserver	<input type="checkbox"/>
Faxgerät	Kein Faxgerät
Bandbreitenbereich	1 - B1 Suprag ZH
Nachrichtensofortversand (MSRP) unterstützt	<input type="checkbox"/>
Endgerät unterstützt 'Session Replacement'	<input checked="" type="checkbox"/>
Aktive Verbindung überwachen (mit Session-Refresh)	<input type="checkbox"/>